Технические характеристики сплит систем

Модель	Сплит-системы, серия MGS (Среднетемпературные)									
	MGS 103 S	**MGS 105 S**	**MGS 107 S**	**MGS 110 S**	**MGS 211 S**	**MGS 212 S**	**MGS 213 S**	**MGS 315 S**	**MGS 320 S**	**MGS 330 S**
Габарит	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Масса нетто, кг	59	59	67	69	93	94	94	112	119	120
Масса брутто, кг	106	106	113	115	150	151	151	179	186	187
Упаковка, (Д*Ш*В), см	106x72x108	106x72x108	106x72x108	106x72x108	117x92x108	117x92x108	117x92x108	117x107x108	117x107x108	117x107x108
Напряжение	220/1~/50	220/1~/50	220/1~/50	220/1~/50	220/1~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт	0,6	0,65	0,95	1,1	1,2	1,5	1,8	1,95	2,03	2,08
Max. ток, А	5,48	6,28	6,88	9,18	9,42	4,62	5,42	6,0	7,8	9,1
Фреон R404A, кг *	1,2	1,1	0,9	0,8	2,0	1,9	1,8	3,05	3,0	2,9

*** - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м**
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.

КОМПРЕССОР

Фирма	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)									
Модель	AE4450Z	AE4460Z	CAJ9480Z	CAJ9510Z	CAJ9510Z	TAJ4517Z	TAJ4519Z	TAJ4519Z	TFH4524Z	TFH4531Z
Фирма (АНАЛОГ)	DANFOSS (Дания)									
Модель	NF7MLX	SC10MLX	SC15MLX	SC18MLX	SC18MLX	MTZ18-4	MTZ22-4	MTZ22-4	MTZ22-4	MTZ28-4
Фирма (АНАЛОГ)	KULTHORN-KIRBY (Таиланд)									
Модель	BA 7430Z	BA 7440Z	BA 7452Z	WJ 9470Z	WJ 9470Z	WJ 9490Z	AW 7512Z-9	AW 7512Z-9	AW 7514Z-9	AW 7516Z-9
Тип	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.

Задайте вопрос — мы отв…

Сплит-системы, серия MGS (Среднетемпературные)

Модель	MGS 103 S	MGS 105 S	MGS 107 S	MGS 110 S	MGS 211 S	MGS 212 S	MGS 213 S	MGS 315 S	MGS 320 S	MGS 330 S
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК										
Шаг ребер, мм	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Кол-во вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nom. э/потребление, кВт	0,56	0,61	0,91	1,06	1,13	1,43	1,73	1,82	1,88	1,95
Диам. вентилятора, мм	250	250	250	250	300	300	300	350	350	350
Производительность вент., м3/ч	1010	1010	1010	1010	1740	1740	1740	3250	3250	3250
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ										
Тип оттайки	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Мощность оттайки, кВт	1,1	1,1	1,1	1,1	1,61	1,61	1,61	2	2	2
Шаг ребер, мм	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Кол-во вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Max. мощность вент, кВт	0,042	0,042	0,042	0,042	0,068	0,068	0,068	0,132	0,132	0,132
Диам. вентилятора, мм	250	250	250	250	300	300	300	350	350	350
Производительность вент., м3/ч	1010	1010	1010	1010	1740	1740	1740	3250	3250	3250
Длина струи, м	4	4	4	4	5	5	5	7	7	7
ТРУБОПРОВОДЫ										
Нагнетание	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Всасывание	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"

* - в комплект поставки не входит

Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм

Сплит-системы, серия MGS (Среднетемпературные)

Модель	MGS 425 S	MGS 435 S	MGS 525 S	MGS 527 S	MGS 529 S	MGS 531 S
Габарит	4	4	5	5	5	5
Масса нетто, кг	148	157	198	200	200	201
Масса брутто, кг	207	216	266	268	268	269
Упаковка, (Д*Ш*В), см	142x116x123	152x120x123	210x128x126	210x128x126	210x128x126	210x128x126
Напряжение	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт	3,37	3,55	4,87	5,13	5,58	6,31
Max. ток, А	12,46	12,75	18,95	20,15	22,95	26,35
Фреон R404A, кг *	2,5	2,6	4	4	4	4

*** - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м**

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.

КОМПРЕССОР						
Фирма	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)					
Модель	TFH4540Z	TAG4546Z	TAG4561Z	TAG4568Z	TAG4573Z	TAG4581Z
Фирма (АНАЛОГ)	DANFOSS (Дания)					
MTZ36-4	-	-	-	-	-	
Фирма (АНАЛОГ)	KULTHORN-KIRBY (Таиланд)					

Сплит-системы, серия MGS (Среднетемпературные)

Модель	MGS 425 S	MGS 435 S	MGS 525 S	MGS 527 S	MGS 529 S	MGS 531 S
Модель	-	-	-	-	-	-
Тип	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Шаг ребер, мм	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Кол-во вентиляторов	3	3	4	4	4	4
Nom. э/потребление, кВт	3,23	3,4	4,44	4,7	5,15	5,88
Диам. вентилятора, мм	300	350	350	350	350	350
Производительность вент., м3/ч	5220	5220	8900	8200	7200	7200

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Тип оттайки	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Мощность оттайки, кВт	3,03	3,03	3,63	4,53	4,53	4,53
Шаг ребер, мм	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Кол-во вентиляторов	2	2	3	3	3	3
Max. мощность вент, кВт	0,15	0,15	0,43	0,43	0,43	0,43
Диам. вентилятора, мм	300	300	350	350	350	350
Производительность вент., м3/ч	3480	3480	7500	7350	7080	7080
Длина струи, м	7	7	14	12	10	10

ТРУБОПРОВОДЫ

Нагнетание	3/8"*	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Всасывание	7/8"*	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"

* - в комплект поставки не входит

Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм

Сплит-системы, серия BGS (Низкотемпературные)

Модель	BGS 112 S	BGS 117 S	BGS 218 S	BGS 220 S	BGS 320 S	BGS 330 S	BGS 340 S	BGS 415 S	BGS 425 S	BGS 435 S	BGS 535 S	BGS 545 S
Габарит	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5
Масса нетто, кг	69	69	90	99	112	112	115	156	160	160	219	232
Масса брутто, кг	115	115	147	156	179	179	182	215	219	219	287	300
Упаковка, (Д*Ш*В), см	106x72x108	106x72x108	117x92x108	117x92x108	117x107x108	117x107x108	117x107x108	142x116x123	142x116x123	152x120x123	210x128x126	210x128x1
Напряжение	220/1~/50	220/1~/50	220/1~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50	380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт	0,9	1,15	1,2	1,34	1,6	1,8	2,08	2,53	3,5	3,63	6,6	8,25
Max. ток, А	9,69	13,38	13,62	5,42	6,0	6,4	10,1	12,87	14,2	15	32	40,95
Фреон R404A, кг *	1,0	0,8	2,1	1,8	3,1	3,1	1,9	2,4	2,5	2,3	4	4

* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя.

КОМПРЕССОР

Фирма	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель	Сплит-системы, серия BGS (Низкотемпературные)											
	BGS 112 S	**BGS 117 S**	**BGS 218 S**	**BGS 220 S**	**BGS 320 S**	**BGS 330 S**	**BGS 340 S**	**BGS 415 S**	**BGS 425 S**	**BGS 435 S**	**BGS 535 S**	**BGS 545 S**
Модель	CAJ2446Z	CAJ2464Z	CAJ2464Z	TFH2480Z	TFH2480Z	TFH2511Z	TAG2516Z	TAG2516Z	TAG2522Z	TAG2525Z	-	-
Фирма (АНАЛОГ)	DANFOSS (Дания)											
Модель	GS26CLX	GS34CLX	GS34CLX	NTZ48-4	NTZ48-4	NTZ68-4	NTZ096-4	NTZ096-4	NTZ108-4	-	MTZ125-4	MTZ160-4
Фирма (АНАЛОГ)	KULTHORN-KIRBY (Таиланд)											
Модель	WJ 2450ZK	AW 2462ZK	AW 2462ZK	AW 2495Z-9	AW 2495Z-9	AW 2512ZXG	-	-	-	-	-	-
Тип	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.	герм.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК												
Шаг ребер, мм	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Кол-во вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4
Nom. э/потребление, кВт	0,86	1,11	1,13	1,27	1,47	1,67	1,95	2,39	3,36	3,36	6,17	8,83
Диам. вентилятора, мм	250	250	300	300	350	350	350	300	300	300	350	350
Производительность вент., м3/ч	1010	1010	1740	1740	3250	3250	3250	5220	5220	5220	8200	7200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ												
Тип оттайки	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Мощность оттайки, кВт	1,1	1,1	1,61	1,61	1,61	2,01	2,01	2,01	3,03	3,03	4,53	4,53
Шаг ребер, мм	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Кол-во вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
Max. мощность вент, кВт	0,042	0,042	0,068	0,068	0,132	0,132	0,132	0,15	0,15	0,15	0,43	0,43
Диам. вентилятора, мм	250	250	300	300	350	350	350	300	300	300	350	350
Производительность вент., м3/ч	1010	1010	1740	1740	3250	3250	3250	3480	3480	3480	7350	7080
Длина струи, м	4	4	5	5	7	7	7	7	7	7	12	10
ТРУБОПРОВОДЫ												
Нагнетание	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"*	3/8"*	3/8"*	3/8"*	1/2"	1/2"
Всасывание	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"*	7/8"*	7/8"	7/8"*	1 1/8"	1 1/8"
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ												
Внешний силовой	ПВС 3х1,5	ПВС 3х1,5	ПВС 3х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х1,5	ПВС 5х2,5	ПВС 5х4

*** - в комплект поставки не входит**
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм